

ПРОТОКОЛ № 16/08-31.1
результатов испытаний на прочность

1.	Объект испытаний	Пряжка «Кобра-32» Пряжка «Кобра-47»		
2.	Заказчик (производство)	Производственная компания «KROK»		
3.	Характеристика испытаний	Контрольные внутренние		
4.	Количество партий	две		
5.	Экспериментальное оборудование и оснастка	<i>испытательная машина МР-500, зав.№175, свидетельство № РБ44-1968 от 09.09.2015г.</i>		
6.	Количество образцов	по 4 шт.		
7.	Метод отбора проб	Случайная выборка из партии		
8.	Режим испытаний	Статический со скоростью 5мм/мин. до разрушения		
9.	Результаты испытаний	Приведены в таблице		
Объект испытаний		Испытания		
Наименование		Маркировка *	Нагрузка, кN	Результат испытаний, фото образца после испытаний
Пряжка «Кобра-32»		WLL	7,5-8,5	Разрыв ленты между подвижной перемычкой и рамкой.
		MBS	не менее 8,5	Разрушение подвижной перемычки.
Пряжка «Кобра-47»		WLL	7,5-8,5	Разрыв ленты между подвижной перемычкой и рамкой.
		MBS	не менее 8,5	Разрушение подвижной перемычки.
9.	Дата испытаний:	<i>август 2016 г.</i>		

- * Маркировка нагрузки:
- SWL (SafeWorkingLoad) - безопасная рабочая нагрузка
 - WLL (WorkingLoadLimit) - предельная рабочая нагрузка
 - MBS (Minimum Breaking Strength) - минимальная разрушающая нагрузка