ПАСПОРТ
мини-зажим “KROK”

1. Общие сведения

Мини-зажим “KROK” предназначен для обеспечения безопасности находящегося на высоте человека, а также для подъема по веревке и для фиксации на ней.

Применяется для движения по веревочным вертикальным либо наклонным перилам диаметром от 8мм до 12мм и для организации полиспастов.

2. Технические характеристики и принцип работы

Мини- зажим “KROK” сочетает в себе характеристики зажимов кулачкового и перегибающего типов.

Фиксация веревки происходит за счет прижима ее карабином к подпружиненному кулачку, при этом перегиб устройства на веревке способствует их надежному сцеплению.

Щеки изготовлены из высокопрочного закаленного сплава алюминия.

Кулачок мини-зажима изготовлен из науглероженной конструкционной стали, что значительно повышает его сопротивляемость к истиранию. Оцинкован.

Имеет наклонные шипы и отверстия для самоочищения веревки, что обеспечивает сцепление даже с намокшей, покрытой грязью или обледеневшей веревкой.

Благодаря использованию на кулачке не ступенек, а шипов - **не рубит веревку!**

Тросовая петля, закрепленная на кулачке зажима - для удобства принудительного отвода кулачка при замкнутом мини-зажиме и может самостраховки зажима при заправке в него веревки.

Прочность и эксплуатационные характеристики зажима соответствуют требованиям EN 567 “Зажимы для веревки”

Допустимая рабочая нагрузка - 150 кг
Максимальная нагрузка - 400 кг
Размер: 60мм*30мм
Вес - 75г

3. Правила использования, рекомендации по эксплуатации.

Зажим имеет две щеки, одна из которых подпружинена и неподвижна.

Мини-зажим “KROK” крепится к веревке при раздвинутых щечках,для чего поворачивается **ТОЛЬКО ПОДВИЖНАЯ щечка!**

При замыкании щечек карабином полностью охватывает веревку, исключая возможность ее выпадения из зажима.

Зажим можно использовать для организации полиспастов с усилием не более 4kN!

Для безопасной эксплуатации зажима необходимо перед каждым использованием проводить его осмотр на наличие механических дефектов, трещин, коррозии, деформации и других повреждений.

При их наличии либо изношенности частей мини-зажима “KROK” более чем на 10% от начального размера его эксплуатация ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

Не реже одного раза в 6 месяцев зажим подлежит испытаниям статической нагрузкой в 400кг. Таким же испытаниям подлежат зажимы после испытанного динамического рывка или хранящиеся на складе более 1 года.

Может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

Допустимый температурный диапазон эксплуатации от -40 до +50 С

4. Техническое обслуживание и условия хранения

После эксплуатации мини-зажим “KROK” следует тщательно вычистить, высушить, смазать индустриальным маслом.

Хранить в сухом помещении, оберегать от воздействия агрессивных химических веществ.

Разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты мини-зажима KROKот механических повреждений, атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред.

5. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик и функционирование зажима при отсутствии механического износа и надлежащем хранении в течении всего срока эксплуатации. Срок службы зависит от интенсивности использования.

Гарантийные обязательства не распространяются на мини-зажимы, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения.

Изготовитель не несёт ответственности за нецелевое или неправильное использование зажима.

6. Свидетельство о соответствии

Мини-зажим “KROK” прошел испытания в НСЦ “Стандарт”