ПАСПОРТ

спусковое устройство “Решетка”

1. Общие сведения

Спусковое устройство “Решетка” предназначено для спуска по одинарной веревке диаметром от 8 до 13мм.
Легко устанавливается. Не перекручивает веревку.
Возможна фиксация положения при зависании.
Может использоваться как индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты при проведении высотных работ.

2. Технические характеристики

Спусковое устройство “Решетка” изготавливается из стали в нескольких модификациях:
с четырьмя перекладинамис четырьмя перекладинами облегченные
с пятью перекладинами
Прочность и эксплуатационные характеристики соответствуют требованиям ДСТУ EN341 “Приспособления для спуска”
Рабочая нагрузка - 150 кг
Максимальная нагрузка - 1500 кг
Вес СУ “Решетка-4” 510 г, СУ “Решетка-5” 585 г, СУ “Решетка-4” облегченная - 465 г

3.Правила использования и рекомендации по эксплуатации.

Для подготовки устройства к работе необходимо:
1. Повернуть откидывающиеся перекладины в сторону. (рис.1-4 или 1-5)
2. Заправить веревку согласно рис. 2-4 или 2-5.
3. Нижнюю скобу устройства соединить со страховочной системой с помощью карабина с муфтой.

рис.1-4

рис.1-5

рис.2-4

рис.2-5

рис.3-4

рис.3-5

Для фиксации спускового устройства на веревке необходимо нижний конец веревки обернуть через верхнюю перекладину и выступ нижней перекладины. (рис. 3-4 или 3-5)

Скорость спуска регулируется углом подъема нижнего конца веревки относительно нижней перекладины.

Во время спуска отпускать нижний конец веревки не зафиксированным ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Применять СУ только совместно с самотягивающимися страховочными узлами или зажимами, установленными выше СУ.

ВНИМАНИЕ! Работа со специальным снаряжением без подготовки ОПАСНА!

Для безопасной эксплуатации СУ “ Решетка ” перед каждым использованием необходимо проводить его осмотр на наличие механических дефектов, трещин, коррозии, деформации и других повреждений.

При их наличии либо изношенности более чем на 10% от начального размера СУ эксплуатация устройства ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.
Допустимый температурный диапазон эксплуатации СУ от -40 до +50 С

4. Техническое обслуживание и условия хранения

После эксплуатации СУ “Решетка” следует тщательно вычистить и высушить.
Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +25 С.
Запрещается хранить СУ совместно с агрессивными химическими веществами.
Разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты устройства “Решетка” от механических повреждений, атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред.
Не реже одного раза в 6 месяцев устройство “Решетка” подлежит испытаниям статической нагрузкой в 400кг.
Таким же испытаниям подлежит СУ, которое противостояло рывку или хранящиеся на складе более 1 года.

5. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик и функционирование спускового устройства “Решетка” при отсутствии механического износа и надлежащем хранении в течении всего срока эксплуатации. Срок службы зависит от интенсивности использования.

Гарантийные обязательства не распространяются на спусковые устройства “Решетка”, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения.

Изготовитель не несёт ответственности за нецелевое или неправильное использование СУ.

6. Свидетельство о соответствии

Спусковое устройство “Решетка” испытано на прочность в НСЦ “Стандарт” г. Киев.
Продукция имеет сертификат УкрСЕПРО №UA1.096.0006099-10